

АТ МИКОЛАЇВГАЗ
№ 54002.3.1-СЛ-29167-
1121 від 23.11.2021



Паєнтко А.М.
Голові Костянтинівської
сільської ради

Щодо охоронних зон газопроводів

З метою недопущення пошкодження, руйнування газопроводів і споруд на них та забезпечення безпечної експлуатації систем газопостачання, АТ «Миколаївгаз» доводить до Вашого відома що:

Згідно Правил безпеки систем газопостачання (« п. V. Вимоги безпечної експлуатації систем газопостачання» (п. п. 1. 12)), Кодекса газорозподільних систем, який затверджено постановою НКРЕКП від 30.09.2015 року №2494 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 06.11.2015 року за №1379/27824 встановлено вимоги до порядку виконання робіт в межах охоронних зон газопроводів і споруд на них, а саме:

- розділ III. Основні правила технічної експлуатації газорозподільної системи;
- підрозділ 4. Охоронні зони газорозподільної системи;
- Пункт 3. З метою забезпечення безпечної експлуатації об'єктів газорозподільної системи (далі ГРМ) встановлюються охоронні зони:
 1. вздовж газопроводів високого тиску I категорії – у вигляді ділянки землі, обмеженої умовними лініями, що проходять в 10 метрах від осі газопроводу по обидва боки;
 2. вздовж газопроводів високого тиску II категорії – у вигляді ділянки землі, обмеженої умовними лініями, що проходять в 7 метрах від осі газопроводу по обидва боки;
 3. вздовж газопроводів середнього тиску – у вигляді ділянки землі, обмеженої умовними лініями, що проходять в 4 метрах від осі газопроводу по обидва боки;
 4. вздовж газопроводів низького тиску – у вигляді ділянки землі, обмеженої умовними лініями, що проходять в 2 метрах від осі газопроводу по обидва боки;
 5. навколо будівель ГРП, ШРП, вузла обліку газу (далі ВОГ) – у вигляді ділянки землі, обмеженої умовною лінією, віддаленої від зовнішніх стін будинку (шаф) ГРП, ВОГ, ШРП при тиску газу на ввіді в ГРП, ШРП, ВОГ понад 0,6 до 1,2 МПа – на 15 м у всі сторони.
- Пункт 16. У межах охоронних зон без письмового погодження Оператора ГРМ забороняється:
 - проводити будівельні і монтажні роботи, планування ґрунту;
 - влаштовувати стоянки і зупинки транспортних засобів;
 - проводити меліоративні заходи;
 - проводити геолого-знімальні, пошукові, геодезичні та інші вишукувальні роботи;
 - зводити малі архітектурні форми;
- Пункт 17.
 - У межах охоронних зон забороняється:
 - здійснювати будівництво будь-яких будівель;
 - переміщати, демонтувати, засипати, пошкоджувати покажчики трас підземних газопроводів та місць розташування мережевих споруд на них, контрольно-вимірювальні пункти;
 - відкривати самовільно люки газових колодязів і коверів, двері ГРП, ШРП, ВОГ, установок електрохімічного захисту газопроводів тощо, відкривати і закривати крани і засувки, відключати і

включати електроживлення обладнання об'єктів ГРС;

- о влаштовувати звалища, виливати агресивні рідини, в т.ч. розчини кислот, солей і лугів;
- о складувати матеріали та обладнання, в т.ч. для тимчасового зберігання, вздовж траси підземного газопроводу в межах 2 метрів по обидва боки від осі, а також проводити посадку дерев і чагарників всіх видів в межах 1,5 метра по обидва боки від осі газопроводу;
- о руйнувати споруди і пристрої, що запобігають пошкодженню газопроводів і споруд на них;
- о розпалювати вогнище і розміщувати будь-які відкриті або закриті джерела вогню;
- о проводити будь-які заходи, пов'язані з великим скупченням людей, не зайнятих виконанням дозволених у встановленому порядку робіт.

• Пункт 18. Земельні ділянки, що входять до охоронних зон, використовуються власниками, орендарями земельних ділянок, землевласниками та землекористувачами з обов'язковим дотриманням вимог цього Кодексу.

• Пункт 19. Сільськогосподарські роботи в охоронних зонах проводяться власниками, орендарями земельних ділянок, землевласниками та землекористувачами з попереднім повідомленням про їх початок Оператора ГРМ.

• Пункт 20. Проведення ремонтних, будівельних та/або земляних робіт в охоронній зоні ГРМ здійснюється відповідно до законодавства за письмовим погодженням Оператора ГРМ (АТ «Миколаївгаз»).

• Пункт 25. Відмова в наданні письмового погодження на проведення робіт на земельних ділянках, розташованих у межах охоронних зон, надається Оператором ГРМ у разі, якщо: проведення робіт заборонено цим Кодексом; проведення робіт створить загрозу виникнення аварії (аварійної ситуації) на об'єктах ГРМ.

• Пункт 28. До початку ремонтних, будівельних та земляних робіт в охоронній зоні наказом організації, що проводить роботи, з числа фахівців призначається особа, відповідальна за проведення ремонтних, будівельних та земляних робіт (керівник робіт).

• Пункт 29. Роботи в охоронній зоні проводяться тільки в присутності керівника робіт і представника Оператора ГРМ.

• Пункт 30. Юридичні та фізичні особи, а також фізичні особи - підприємці, що проводять ремонтні, будівельні та земляні роботи в охоронних зонах, зобов'язані не пізніше ніж за добу до початку робіт повідомити представника Оператора ГРМ щодо проведення робіт.

• Пункт 36. Розробка ґрунту на відстані менше 2 метрів від осі газопроводу, стін ГРП, ШРП, ВОГ, установок електрохімічного захисту, газових колодязів, анодних заземлень та інших споруд повинна вестися вручну із застосуванням відповідного інструменту, при цьому використання ручного ударного інструменту і відбійних молотків допускається тільки для розкриття дорожнього покриття.

• Пункт 38. Якщо встановлено, що технічний стан ділянки газопроводу потребує виконання ремонтних робіт для запобігання витоку газу, Оператор ГРМ має право тимчасово (до закінчення ремонту газопроводу) заборонити проведення будь-яких, у тому числі сільськогосподарських, робіт в межах його охоронної зони.

• Пункт 41. Уповноважена особа Оператора ГРМ за пред'явленням службового посвідчення має право перевірити документи, що дають право на проведення земляних робіт в охоронній зоні, і призупинити роботи, які виконуються з порушенням вимог цього Кодексу. При зупинці проведення робіт уповноваженими особами Оператором ГРМ складається попередження на призупинення робіт

• Пункт 45. Оператор ГРМ має право:

• 1) на безперешкодний доступ, в тому числі на транспортних засобах, до об'єктів ГРМ, що розміщені на території будь-якої форми власності (користування), для виконання робіт з обслуговування та ремонту цих об'єктів, а також для локалізації та ліквідації наслідків аварії;

• 2) на виконання в межах охоронної зони шурфів для перевірки якості ізоляції газопроводів і стану засобів електрохімічного захисту від корозії і проведення інших земляних робіт, необхідних для забезпечення нормальної експлуатації газопроводів та споруд на них, з попереднім повідомленням про це власника, орендаря земельної ділянки, землевласника, землекористувача;

• 3) здійснювати періодичну технологічну розчистку (облаштовувати просіку) від чагарників та деревостанів навколо ГРМ до 1,5 метра від осі газопроводу або від краю об'єкта ГРМ з кожного боку для цілей, пов'язаних з безпечною експлуатацією ГРМ, без попереднього погодження та отримання спеціальних дозволів.

З повагою,

Кузін А.В.
Головний інженер