

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі Швидкоспоруджувана захисна спорудацивільного захисту модульного типу, код 44210000-5 Конструкції та їх частини а ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Відділ освіти, культури, молоді та спорту Костянтинівської сільської ради, Миколаївська область, Миколаївський район, село Костянтинівка, вулиця Гагаріна,29а код ЄДРПОУ 44057323, орган місцевого самоврядування.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту модульного типу, код 44210000-5 Конструкції та їх частини за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник».

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями, ID UA-2023-06-15-013949-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 3529846.08 грн. Розрахунок очікуваної вартості швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту модульного типу здійснено на підставі закупівельних цін попередніх закупівель, відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 2 розділу III наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами. Відповідно до закупівлі №UA-2023-04-13-001828-a системи Prozorro, вартість швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту модульного типу на аналогічну кількість місць складає 3`529`846.08

Розмір бюджетного призначення: 3736000,00 грн.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Якісні та технічні характеристики предмету закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб замовника. Технічні характеристики швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту модульного типу

складено у відповідності до потреб Замовника з урахуванням вимог діючих державних будівельних норм.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Таблиця 1

№ з/п	Найменування товару згідно предмета закупівлі	Найменування товару, запропонованого учасником, із зазначенням марки/типу/моделі ; країна походження товару*; виробник товару**	Кількість товару	Параметри	Значення параметрів	Пропонується Учасником
1	Швидкостроювання захисна споруда цивільного захисту модульного типу (в розрахунку на 50 осіб)		1 шт.	Технічні параметри		
				Матеріал	Залізобетон	
				Бетон	не нижче класу В40 W10 F300	
				Робоча арматура (ДСТУ 3760:2019)	із арматурного прокату класу А500С	
				Висота, мм.	не менше 2500 мм.	
				Ширина, мм.	не менше 3100 мм.	
				Довжина, мм.	не менше 15000 мм.	
				Монтажні петлі (ДСТУ 3760:2019)	із арматурного прокату класу А240С	
				Загальні технічні та якісні характеристики		
				Елементи споруди (зазначається учасником в таблиці 2)		
Внутрішня корисна площа укриття повинна становити не менше 0,6 м ² на 1 особу та забезпечувати одночасне перебування не менше						

				5Д-3 900х1900 (кресл. БKM-004) 50 осіб	
				За захисними властивостями споруда повинна відповідати класу сховища не нижче А-II згідно із ДБН В.2.2-5-97 Будинки і споруди. Захисні споруди цивільного захисту.	
				Споруда повинна складатись з залізобетонних прямокутних ланок та плит, які з'єднуються між собою. В комплект поставки мають входити: металеві двері в кількості 2 шт., стягуючі елементи для кріплення ланок між собою та гумовий ущільнювач для герметизації стиків.	
1	Швидкостроювання захисна споруда цивільного захисту модульного типу (в розрахунку на 100 осіб)		1 шт.	Технічні параметри	
				Матеріал	Залізобетон
				Бетон	не нижче класу В40 W10 F300
				Робоча арматура (ДСТУ 3760:2019)	із арматурного прокату класу А500С
				Висота, мм.	не менше 2500 мм.
				Ширина, мм.	не менше 3100 мм.
				Довжина, мм.	не менше 27000 мм.
				Монтажні петлі (ДСТУ 3760:2019)	із арматурного прокату класу А240С
				Загальні технічні та якісні характеристики	
				Елементи споруди (зазначається учасником в таблиці 2)	
				Внутрішня корисна площа укриття повинна становити не менше 0,6 м ² на 1 особу та забезпечувати одночасне перебування не менше	

				5Д-3 900х1900 (кресл. БКМ-004) 100 осіб	
				За захисними властивостями споруда повинна відповідати класу сховища не нижче А-II згідно із ДБН В.2.2-5-97 Будинки і споруди. Захисні споруди цивільного захисту.	
				Споруда повинна складатись з залізобетонних прямокутних ланок та плит, які з'єднуються між собою. В комплект поставки мають входити: металеві двері в кількості 2 шт., стягуючі елементи для кріплення ланок між собою та гумовий ущільнювач для герметизації стиків.	

** Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України.*

За захисними властивостями споруда/елементи швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу повинні відповідати класу сховища не нижче А-II згідно із ДБН В.2.2-5-97 Будинки і споруди. Захисні споруди цивільного захисту. **Учасник у складі тендерної пропозиції надає документальне підтвердження даної вимоги відповідними державними установами.** Споруда/елементи швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту модульного типу повинні бути виготовлені на раніше 2023 року, гарантійний строк експлуатації – не менше 12 місяців з дати підписання видаткової накладної, про що Учасник надає окремий гарантійний лист у складі тендерної пропозиції.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, – вважати кожне таке посилання таким, що містить вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

У разі, якщо у технічній специфікації містяться посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, – вважати ці посилання такими, що містяться вираз «або еквівалент».

Будь-яке встановлення посилань на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва є необхідними для здійснення закупівлі товару, який за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника. Для дотримання принципів Закону, а саме

максимальної економії, ефективності та пропорційності замовником проводиться закупівля товару саме з такими характеристиками. Учасники можуть запропонувати еквівалент товару, технічні та якісні характеристики якого відповідають вимогам, встановленим тендерною документацією, в тому числі технічною специфікацією.