

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Концерн «Міські теплові мережі» повідомляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для існуючого промислового майданчика № 9 Філії Концерну «МТМ» Олександрівського району.

Повне та скорочене найменування об'єкта: Концерн «Міські теплові мережі» (Концерн «МТМ»).

Ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ – 32121458.

Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб'єкта господарювання: Україна, 69091, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Героїв полку «Азов», будинок 137; тел: (061) 220-58-10, email: info@teploseti.zp.ua.

Місцезнаходження об'єкта/ промислового майданчика №9 Філії Концерну «Міські теплові мережі» Олександрівського району: 69118, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Олександрівський район, вул. Домаха, буд. 3д.

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для існуючого промислового майданчика.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля: відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», планована діяльність не підлягає оцінці впливу на довкілля.

Загальний опис об'єкта (опис виробництва та технологічного устаткування). Для забезпечення тепlopостачання споживачів Південного мікрорайону використовується насосне устаткування, розташоване на промисловому майданчику №9. Котельне обладнання виведено з експлуатації. В будівлях, що розміщені на проммайданчику, періодично проводяться ремонтні роботи: зварювальні, газорізальні, фарбувальні.

На майданчику облаштовано майстерню, де проводяться ремонтні роботи устаткування Концерну «МТМ»: механічна обробка металу на верстатах, зварювальні роботи, газове різання металу, фарбування деталей і вузлів.

З метою резервного електрозабезпечення на проммайданчик за потреби завозиться дизель-генератор. Для забезпечення сталої роботи устаткування на проммайданчику встановлена когенераційна газопоршнева установка КГУ, змонтована система її газопостачання, до складу якої входять продувні свічки.

Відомості щодо видів та обсягів викидів забруднюючих речовин: обсяг викидів забруднюючих речовин проммайданчика №9 становить близько 16 т/рік (без урахування діоксиду вуглецю). Основним вкладником є когенераційна установка. Від стаціонарних джерел викидів в атмосферне повітря надходять: ртуть та її сполуки (в перерахунку на ртуть), залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо), манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану, оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксид вуглецю, діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, метан, вуглецю діоксид, азоту (1) оксид [N₂O], масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, циліндрове і інші), уайт-спірит, меркаптани (етилмеркаптан), вуглеводні насичені C₁₂-C₁₉ (розчинник РПК-26511 і ін.).

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання: проммайданчик № 9 Філії Концерну «Міські теплові мережі» Олександрівського району не має виробництв та технологічного устаткування, які підлягають до впровадження найкращих існуючих технологій та методів керування, заходи не передбачаються.

Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: заходи по скороченню викидів на проммайданчику № 9 Філії Концерну «Міські теплові мережі» Олександрівського району не передбачені.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: Концерн «МТМ» гарантує при здійсненні своєї діяльності дотримуватись вимог та нормативів природоохоронного та санітарного законодавства.

Відповідність пропозиції щодо дозволених обсягів викидів законодавству: пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають вимогам законодавства. Граничнодопустимі викиди не перевищують нормативи, встановлені Наказом Мінприроди України від 27.06.2006 р. № 309 «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел», за результатами розрахунку розсіювання в атмосферному повітрі максимальні значення приземних концентрацій забруднюючих речовин та груп сумарних не перевищують нормативи, затверджені Наказом МОЗ України від 10.05.2024 р. № 813 «Про затвердження державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

Пропозиції та зауваження по даному об'єкту надсилати у Запорізьку обласну державну адміністрацію за адресою: 69107, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 164; e-mail: adm@zoda.gov.ua, сайт: www.zoda.gov.ua.

Строк подання зауважень та пропозицій - 30 календарних днів з моменту публікації повідомлення.

Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості

Найменування суб'єкта господарювання: Концерн «Міські теплові мережі» (Концерн «МТМ»).

Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України: 32121458

Місцезнаходження суб'єкта господарювання: Україна, 69091, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Героїв полку «Азов», будинок 137.

Контактний номер телефону: (061) 220 58 10, **адреса електронної пошти суб'єкта господарювання:** info@teploseti.zp.ua

Назва промислового майданчика: промисловий майданчик №9 Філії Концерну «Міські теплові мережі» Олександрівського району.

Місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика: Україна, 69118, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Олександрівський район, вул. Домаха, буд. 3д.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" підлягає оцінці впливу на довкілля: промисловий майданчик № 9 Філії Концерну «Міські теплові мережі» Олександрівського району не належить до категорії підприємств і діяльності, зазначених в ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», висновки з оцінки впливу на довкілля відсутні.

Перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного устаткування об'єктів

Промисловий майданчику №9 станом на 2026р. використовується в якості транзитної насосної станції і ремонтної бази Концерну «МТМ».

Перелік виробництв на промисловому майданчику наведено в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2. Коди виробничих процесів

Код	Тип виробництва	Найменування процесу
1	2	3
1.A.4.a.i	допоміжне	Small combustion. Commercial/institutional / Мале горіння. Комерційне (стаціонарне) <i>Джерела викидів № 427, 428</i>
1.B.2.c	допоміжне	Venting and flaring / Продувка і факельне спалювання <i>Джерела викидів № 429, 430, 431, 432</i>
2.C.7.d	допоміжне	Storage, handling and transport of metal products / Зберігання, обробка та транспортування металевих виробів <i>Джерела викидів № 402, 412, 415, 420, 421, 422, 423, 424, 426, 433, 434</i>

Закінчення таблиці 3.2.

1	2	3
2.D.3.d	допоміжне	Coating applications / Нанесення покриття <i>Джерела викидів № 402, 408, 412, 415, 420, 421, 422, 423, 424, 426</i>

На промисловому майданчику №9 розташовуються будівлі виведених з експлуатації в 2025 р. котельні і ГРП, та діючих ремонтної майстерні і насосного залу.

Котлоагрегати КВГ-7,56 № 1, 2, 3 та система газопроводів станом на 2026 р. виведені з експлуатації, устаткування опломбовано, джерело викидів № **401** (димова труба) законсервовано.

Джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферу, пов'язані з функціонуванням газопроводів котельні і ГРП (№№ **410, 411, 416, 417, 418, 419, 425**) законсервовані, планується їх демонтаж.

Для запобігання руйнування законсервованого устаткування і трубопроводів в котельному залі періодично проводяться зварювальні роботи, газова різка металу, роботи з фарбування металоконструкцій. Вентиляція приміщення котельного залу при проведенні ремонтних робіт здійснюється через 5 дефлекторів (джерела викидів №№ **402, 421, 422, 423, 424**), що є організованими джерелами викидів в атмосферне повітря.

Витрата зварювальних електродів Monolit (аналог АНО-4) - 0,016 т/рік, час проведення зварювальних робіт - 20 год/рік. Час проведення робіт з різання металу – 42 год/рік, товщина металу, що ріжеться, - не більше 10 мм. Витрата пропан-бутану – 15 кг/рік.

Витрата фарби ПФ-115 - 0,0155 т/рік, час на фарбування та сушку - 21 год/рік. Роботи проводяться пензлем з наступною природною сушкою лакофарбових покриттів.

На території промайданчика розташована окрема будівля газорегуляторного пункту (ГРП). Станом на 2026 р. устаткування ГРП не функціонує, опломбовано, продувні свічки запобіжних клапанів (джерела викидів №№ **410, 411, 425**) законсервовані.

В приміщенні ГРП періодично проводяться зварювальні і фарбувальні роботи. Витрата зварювальних електродів Monolit - 0,004 т/рік, час проведення зварювальних робіт - 4 год/рік. Витрата фарби ПФ-115 - 0,0025 т/рік, час на фарбування та сушку - 7 год/рік. Роботи проводяться пензлем з наступною природною сушкою лакофарбових покриттів.

Вентиляція приміщення ГРП під час ремонтних робіт здійснюється через дефлектори (джерела викидів № **420, 426**), що є організованими джерелами викидів в атмосферне повітря.

Діюче технологічне устаткування промислового майданчика №9 розташовано в окремій будівлі, поділеній на насосний зал та майстерню.

В насосному залі встановлено насосну групу, яка забезпечує перекачування теплоносія з іншої котельні Філії Концерну «МТМ» Олександрівського району до Південного

мікрорайону. Насосна група не є джерелом утворення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Викиди забруднюючих речовин здійснюються під час ремонтних робіт. В насосному залі періодично проводяться зварювальні роботи, газова різка металу, роботи з фарбування металоконструкцій та устаткування.

Витрата зварювальних електродів Monolit - 0,010 т/рік, час проведення зварювальних робіт - 8 год/рік. Час проведення робіт з різання металу – 35 год/рік, товщина металу, що ріжеться, - 10 мм. Витрата пропан-бутану – 15 кг/рік.

Витрата фарби ПФ-115 - 0,010 т/рік, час на фарбування та сушку - 16 год/рік. Роботи проводяться пензлем з наступною природною сушкою лакофарбових покриттів.

Вентиляція приміщення насосного залу при проведенні ремонтних робіт здійснюється через 2 дефлектори (джерела викидів №№ **412, 415**), що є організованими джерелами викидів в атмосферне повітря.

В приміщенні майстерні виконуються роботи з механічної обробки металу, зварювальні, газорізальні і фарбувальні роботи.

В приміщенні майстерні розташовано верстатний парк, який включає:

- заточувально-шліфувальний верстат з 2 дисками (230, 240 мм) і заточувальний верстат з диском 125 мм;
- вертикально-свердлильний верстат (2 од.);
- токарно-гвинторізний верстат 16 Б КПМ.

Верстати можуть працювати одночасно, охолоджувальна рідина в верстатах не використовується. Витрата шліфувальних кіл заточувально-шліфувального верстата діаметром 250 мм – 2 од/рік, діаметром 125 мм – 1 од/рік.

Для забезпечення роботи верстатного парку стисненим повітрям майстерня оснащена компресором типу 2ВУ-0,25-0,17/7,3. Час роботи компресора за 2025 рік – 910 год, втрата масла при роботі агрегату – 10 г/год. Викид масла мінерального в атмосферне повітря здійснюється через дефлектор (джерело викидів № **409**), що є організованим джерелом викидів.

В приміщенні майстерні розташовано стаціонарний зварювальний пост, облаштований витяжним зонтом з примусовою вентиляцією. Витрата зварювальних електродів Monolit - 0,39 т/рік, час проведення зварювальних робіт - 280 год/рік. Тут же виконуються роботи з газового різання металу завтовшки 10 мм. Витрата пропан-бутану становила в 2025 р. 232 кг/рік, час проведення робіт – 687 год/рік.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферу при зварювальних роботах здійснюються через трубу (джерело викидів № **433**), що є організованим джерелом викидів.

В приміщенні майстерні проводяться роботи з фарбування устаткування та деталей після ремонту. Витрата фарби ПФ-115 - 0,012 т/рік, час на фарбування та сушку - 20 год/рік, Роботи проводяться пензлем або валиком з наступною природною сушкою лакофарбових покриттів.

Вентиляція майстерні при механічній обробці металу і проведенні фарбувальних робіт здійснюється через дефлектор (джерело викидів № **408**), що є організованим джерелом викидів в атмосферне повітря.

На відкритому майданчику під навісом встановлено заточувальний верстат з диском діаметром 300 мм (неорганізоване джерело викидів № **434**). Час роботи верстату - 430 год/рік.

Для безперебійного забезпечення електроенергією на промайданчик за потреби привозиться дизельний генератор YN-50 номінальною потужністю 50 кВт. Витрата палива складає 12 л/год, час роботи генератора – 15 год/добу, 166 діб/рік.

Димові гази від генератора викидаються в атмосферу через вихлопний отвір висотою 1,5 м (джерело викиду №**427**), що є організованим джерелом викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

В 2026 році планується введення в експлуатацію модульної когенераційної газопоршневої установки КГУ типу QUANTO 2300 за проєктом 1069/2024 «Реконструкція системи централізованого теплопостачання м. Запоріжжя з встановленням газопоршневих когенераційних установок. II черга (вул. Домаха, 3д, м. Запоріжжя)». Реконструкція виконується в зв'язку з необхідністю інтеграції резервного джерела електричного живлення для власних потреб промайданчика.

Згідно з проєктом продукти згоряння природного газу видалятимуться в атмосферу через трубу висотою 12,0 м (джерело викидів № **428**). У зв'язку з гарантійними зобов'язаннями постачальника обладнання облаштування точки відбору проб відхідних газів згідно з вимогами ДСТУ 8725:2017 неможливо. При обґрунтуванні обсягів викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря від КГУ виконано розрахунки з використанням даних проєкта 1069/2024.

КГУ оснащена продувною свічкою (джерело викидів № **429**), яка використовується для стравлювання залишкового газу в момент розпалювання пальника КГУ. Час стравлювання залишкового газу – 10 хв, не більше 6 разів на рік.

Даним проєктом (розділ газопостачання) передбачено встановлення газорегуляторної установки (ГРУ) для редукування тиску газу в існуючому приміщенні ГРП; демонтаж законсервованого обладнання і газопроводів ГРП (джерела викидів №№ **410, 411, 425**).

Захист газопроводів ГРУ від підвищення тиску передбачається стравлюванням залишкового газу через продувні свічки запобіжних клапанів ГРУ (джерела викидів № **430**,

431, 432). Стравлювання залишкового газу через свічки виконується 6 разів на рік протягом 10 хв.

При умовній герметичності обладнання ГРУ передбачаються втрати природного газу з регулятора тиску газу, встановленого для зниження тиску газу і автоматичного підтримання його у встановлених межах. Викиди природного газу в атмосферу здійснюються через дефлектори (джерела викидів № **420, 426**), протягом опалювального періоду (166 діб).

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Перелік забруднюючих речовин та їх обсяги, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами проммайданчика № 9 філії Концерну «Міські теплові мережі» Олександрівського району, наведені в таблиці 6.1.

Таблиця 6.1. Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Порядковий номер	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів, т/рік	Потенційний обсяг викидів, т/рік	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік, т/рік
	код	найменування			
1	2	3	4	5	6
1	01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,008	0,016	0,1
2	01007	Ртуть та її сполуки у перерахунку на ртуть	-	7,69E-06	0,0003
3	01104	Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану	-	0,001	0,005
4	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційовані за складом	0,741	0,252	3,0
5	04001	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту	46,798	10,210	1,0
6	04002	Азоту (I) оксид [N ₂ O]	0,089	0,195	0,1
7	05001	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,012	0,102	1,5
8	06000	Оксид вуглецю	15,497	1,203	1,5
9	07000	Вуглецю діоксид	54394,951	4719,115	500
10	-	Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	-	0,054	1,5
11	-	Уайт-спірит	-	0,014	-
12	-	Меркаптани (етантіол (етилмеркаптан))	-	7,27E-05	-
13	-	Масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, циліндрове і інші)	-	0,009	-
14	12000	Метан	12,062	3,551	10

Закінчення таблиці 6.1

1	2	3	4	5	6
Усього для об'єкта/промислового майданчика			54470,215	4734,722	-
Перелік найбільш поширених забруднюючих речовин					
1	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,741	0,252	3,0
2	04001	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	46,798	10,210	1,0
3	05001	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,012	0,102	1,5
4	06000	Оксид вуглецю	15,497	1,203	1,5
Усього			63,048	11,767	
Перелік небезпечних забруднюючих речовин					
1	01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,008	0,016	0,1
2	01007	Ртуть та її сполуки у перерахунку на ртуть	-	7,69E-06	0,0003
3	01104	Манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану	-	0,001	0,005
4	-	Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	-	0,054	-
5	-	Уайт-спірит	-	0,014	-
6	-	Меркаптани (етантіол (етилмеркаптан))	-	7,27E-05	-
7	-	Масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, циліндрове і інші)	-	0,009	-
Усього			0,065	0,094	
Перелік інших забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами промислового майданчика					
1	12000	Метан	12,062	3,551	1,5
Усього			12,062	3,551	
Перелік забруднюючих речовин, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць					
1	04002	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	0,089	0,195	0,1
2	07000	Вуглецю діоксид	54394,951	4719,115	500
Усього			54395,040	4719,310	

Фактичний обсяг викидів наведений із форм державної статистичної звітності (2-ТП (повітря) для філії Олександрівського району, оскільки звітність Концерну «МТМ» не передбачає поділ на проммайданчики. Потенційний обсяг викидів наведений з матеріалів інвентаризації викидів забруднюючих речовин на промисловому майданчику, проведеної у 2025-2026 роках.

На промайданчику наявні 19 джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, з них 14 – організовані, 1 – неорганізоване, 4 – залпові. Окрім того, 8 джерел викидів законсервовано.

Устаткування очистки газів на промайданчику відсутнє (таблиця 6.4).

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від промислового майданчика №9 наведено в таблиці 6.7.

Таблиця 6.4 - Характеристика устаткування очистки газів

Номер джерела викиду	Найменування ГОУ	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка			Ступінь очищення	Назва та тип установки очистки газу	На вході в ГОУ			На виході з ГОУ			Ступінь очищення газу, %
		CAS N / CAS	код	найменування			об'ємна витрата газопилового потоку, м³/с	масова концентрація, мг/м³	масова витрата, г/с	об'ємна витрата газопилового потоку, м³/с	масова концентрація, мг/м³	масова витрата, г/с	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Устаткування очистки газів відсутнє													

Таблиця 6.7. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта/промислового майданчика

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
00000	Усього для промислового майданчика (без урахування діоксиду вуглецю)	15,607
01000	Метали та їх сполуки	0,017
01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,016
01104	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,001
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	0,252
04000	Сполуки азоту	10,405
04001	Оксиди азоту у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂]	10,210
04002	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	0,195
05000	Діоксид та інші сполуки сірки	0,102
05001	Сірки діоксид	0,102
06000	Оксид вуглецю	1,203
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)*	0,077
12000	Метан	3,551
07000	Вуглецю діоксид**	4719,115

*- Речовини уайт-спірит та етантіол (етилмеркаптан), масло мінеральне нафтове (веретенне, машинне, циліндрове і інші), вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець відсутні в Наказі Міндовкілля №177 від 10.05.02, додані до Неметанових летких органічних сполук (НМЛОС).

** - вуглецю діоксид (07000) у підсумковій рядки «усього для підприємства» не включається

Дані щодо потенційних викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів наведені в таблиці 6.8. Коди виробничих процесів, наявних на проммайданчику, наведені вище.

Таблиця 6.8. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування:

Мале горіння. Комерційне (стаціонарне)

код

1.A.4.a.i

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою):	11,833
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	0,003
04001	Оксиди азоту у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂]	10,203
04002	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	0,195
05001	Сірки діоксид	0,102
06000	Оксид вуглецю	1,196
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,054
12000	Метан	0,080
07000	Вуглецю діоксид	4719,115

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування:

Продувка і факельне спалювання

код

1.B.2.c

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою):	3,471
12000	Метан	3,471

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування:

Нанесення покриття

код

2.D.3.d

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою):	0,014
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,014

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування:

Зберігання, обробка та транспортування металевих виробів

код

2.C.7.d

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою):	0,289
01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,016
01104	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,001
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок	0,249
04001	Оксиди азоту у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂]	0,007
06000	Оксид вуглецю	0,007
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,009

На проммайданчику № 9 філії Концерну «Міські теплові мережі» Олександрівського району відсутні виробництва та устаткування, на яких необхідно впроваджувати найкращі доступні технології і методи керування (НДТМ). Заходи щодо впровадження НДТМ не передбачаються.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

(що виконані або/та які потребують виконання)

Заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин не розробляються, оскільки за результатами розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі від джерел викидів проммайданчика перевищень встановлених нормативів граничнодопустимих викидів від стаціонарних джерел для найбільш поширених та небезпечних забруднюючих речовин не виявлено.

Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів граничнодопустимих викидів у процесі виробництва:

- застосування якісного інженерно-технічного обладнання та систем, що відповідають вимогам екологічної та пожежної безпеки;
- здійснення технологічних процесів у відповідності до технологічної документації, затвердженої на підприємстві;
- здійснення контролю дотримання технологічних режимів відповідно до техрегламенту;
- здійснення своєчасних технічних оглядів та планових ремонтів устаткування;
- проведення періодичних режимно-налагоджувальних робіт;
- матеріали, що використовується у виробничих процесах, повинні відповідати технічним умовам, державним стандартам, санітарним нормам та регламентам технологічних процесів. Використовувати тільки ті матеріали, що закладені технологічним регламентом.

Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не розробляються, оскільки залпові викиди забруднюючих речовин на підприємстві обумовлені забезпеченням безпеки виробництва, відбуваються відповідно до технологічних інструкцій, мінімізовані. Обсяги залпових викидів забруднюючих речовин регулюються встановленням умов дозволу на викиди.

Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан не розробляються, документацією Концерну «МТМ» ліквідації проммайданчика не передбачено.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря не передбачаються, оскільки за результатами ідентифікації об'єкту проммайданчик, розташований по вул. Домаха, 3д, не відноситься до об'єктів підвищеної небезпеки.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах здійснюються відповідно до вимог Методичних вказівок "Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях" (РД 52.04.52-85), затверджених Державним комітетом СРСР по гідрометеорології та контролю природного середовища 01.12.86. Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах для промислового майданчика №9 не передбачаються.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів.

За результатами розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі від джерел викидів проммайданчика перевищень встановлених нормативів граничнодопустимих викидів від стаціонарних джерел для найбільш поширених та

небезпечних забруднюючих речовин не виявлено, тому заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів не розробляються.

Згідно з п.4 Дозволу на викиди №2310136700-75, виданого 29.07.2015 р. для проммайданчика №9 філії Концерну «Міські теплові мережі» Олександрівського району заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачались.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами законодавству

Аналіз порівняння фактичних викидів проммайданчика №9 Філії Концерну «МТМ» Олександрівського району із затвердженими нормативами граничнодопустимих викидів стаціонарних джерел показав, що перевищення нормативів граничнодопустимих викидів, затверджених наказом № 309 Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 26.07.2006р. «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел» відсутні.

Аналіз розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі показав, що створювані максимальні значення приземних концентрацій забруднюючих речовин та окремих груп сумарних на межі нормативної санітарно-захисної зони, з урахуванням фонових концентрацій, не перевищують санітарно-гігієнічні нормативи, затверджені Наказом МОЗ України від 10.05.2024 р. № 813 «Про затвердження державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами проммайданчика №9 Філії Концерну «МТМ» Олександрівського району відповідають вимогам законодавства.