

Повідомлення про наміри отримати дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел

З метою ведення виробничої діяльності в рамках чинного природоохоронного законодавства України, Концерн «Міські теплові мережі» має намір отримати дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для існуючих промислових майданчиків №№ 4, 5, 2 філії Концерну «Міські теплові мережі» Олександрівського району.

Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання: Концерн «Міські теплові мережі» (Концерн «МТМ»);

Ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ – 32121458;

Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб'єкта господарювання: Україна, 69091, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Героїв полку «Азов», будинок, 137; тел: (061) 220-58-10, email: info@teploseti.zp.ua

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для існуючих промислових майданчиків.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля: відповідно до положень Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», статті 3, планована діяльність не підлягає оцінці впливу на довкілля.

Місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика №4 Філії Концерну «Міські теплові мережі» Олександрівського району: Україна, 69063, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Олександрівський р-н, вул. Базарна, 15.

Загальний опис об'єкта (опис виробництва та технологічного устаткування).

Концерн «Міські теплові мережі» є постачальником теплової енергії споживачам. Промайданчик №4 Філії Концерну «МТМ» Олександрівського району експлуатується в режимі теплового пункту. З метою резервного забезпечення електрикою при аварійних відключеннях внаслідок широкомасштабного вторгнення російських військ на територію України був встановлений дизель-генератор. В котельному залі проводяться зварювальні, газорізальні та фарбувальні роботи.

Відомості щодо видів та обсягів викидів забруднюючих речовин: викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря промислового майданчика №4 складають близько 3 тонн/рік Від стаціонарних джерел підприємства в атмосферне повітря потрапляють такі забруднюючі речовини: залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо), манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану), оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксид вуглецю, діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець.

Місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика №5 Філії Концерну «Міські теплові мережі» Олександрівського району: Україна, 69011, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Олександрівський р-н, вул. Глісерна, 14

Концерн «Міські теплові мережі» є постачальником теплової енергії споживачам. Промайданчик №5 Філії Концерну «МТМ» Олександрівського району експлуатується в режимі теплового пункту. З метою резервного забезпечення електрикою при аварійних відключеннях внаслідок широкомасштабного вторгнення російських військ на територію України був встановлений дизель-генератор. В котельному залі проводяться зварювальні, газорізальні та фарбувальні роботи.

Відомості щодо видів та обсягів викидів забруднюючих речовин: викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря промислового майданчика №5 складають

близько 3 тонн/рік Від стаціонарних джерел підприємства в атмосферне повітря потрапляють такі забруднюючі речовини: залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо), манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану), оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксид вуглецю, діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець.

Місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика №2 Філії Концерну «Міські теплові мережі» Олександрівського району: 69095, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Олександрівський р-н, вул. Шкільна, 2а

Загальний опис об'єкта (опис виробництва та технологічного устаткування).

Котельня призначена для забезпечення опалення споживачів Олександрівського району м. Запоріжжя. Котельня обладнана трьома котлами ТВГ – 8.

В виробничому корпусі котельні також проводяться роботи з ремонту обладнання, зварювальні та газорізальні роботи по металу. Згідно з графіком ремонтних робіт в виробничому корпусі проводяться роботи з фарбування трубопроводів гарячої води, насосів та обладнання котельні. Для забезпечення безперебійної роботи електричного обладнання котельня оснащена бензоагрегатом аварійного освітлення, який встановлено в виробничому корпусі котельні. В мехмайстерні проводяться роботи з ремонту обладнання, зварювальні роботи та різка металу. Хімічна лабораторія, яка розташована у споруді котельні, здійснює поточний аналітичний контроль якості теплоносія (води). Лабораторія обладнана витяжною шафою. Слюсарна майстерня котельні обладнана 2-ма верстатами (заточувальний і свердлильний) з повітряним охолодженням для механічної обробки сталевих деталей та інструменту. Технічна поварена сіль доставляється на проммайданчик по мірі необхідності автоскидами і розвантажуються безпосередньо в сольову яму Запобіжні клапана (ЗК) на газопроводі котельні призначені для захисту вихідного газопроводу від підвищення тиску. Стравлювання газу через свічки продування є джерелом утворення технологічних залпових викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря. Стравлювання газу лінії вихідного газопроводу та системи газопроводів до котлів ТВГ-8 через свічку продування здійснюється не одночасно.

Відомості щодо видів та обсягів викидів забруднюючих речовин: викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря промислового майданчика №2 складають близько 18 тонн (без урахування парникових газів). Від стаціонарних джерел підприємства в атмосферне повітря потрапляють такі забруднюючі речовини: ртуть та її сполуки (в перерахунку на ртуть), залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо), манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану), оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксид вуглецю, діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець, аміак, азотна кислота, пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не увійшли до класу I, в перерахунку на хлористий водень, ксилол, уайт-спірит, натрію гідроксид (натр їдкий, сода каустична), етантіол (етилмеркаптан), натрію хлорид (кухонна сіль), метан, вуглецю діоксид, азоту (1) оксид [N2O].

Перелік заходів щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва (що виконані або/та які потребують виконання): існуючі проммайданчики №№ 4, 5, 2 Олександрівського району Концерну «МТМ» не мають виробництв та технологічного устаткування, які підлягають до впровадження найкращих існуючих технологій та методів керування відповідно до Переліку виробництв.

Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: заходи по скороченню викидів на проммайданчиках №№ 4, 5, 2 Олександрівського району Концерну «МТМ» не передбачені.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів:
Концерн «МТМ» гарантує при здійсненні своєї діяльності дотримуватись вимог та нормативів природоохоронного та санітарного законодавства.

Відповідність пропозиції щодо дозволених обсягів викидів законодавству: викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від організованих джерел викидів здійснюється у межах вимог нормативів граничнодопустимих викидів, встановлених Міністерством охорони навколишнього природного середовища України №309 від 27.06.2006р. та у межах встановлених державних медико- санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць згідно Наказу МОЗ України від 10.05.2024 № 813. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів встановлюються відповідають вимогам законодавства.

Пропозиції та зауваження по даному об'єкту протягом 30 календарних днів з моменту публікації направляти у Запорізьку обласну державну адміністрацію за адресою: 69107, м. Запоріжжя, просп. Соборний,164; e-mail: adm@zoda.gov.ua, сайт: www.zoda.gov.ua.

16. Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості

Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання: Концерн «Міські теплові мережі» (Концерн «МТМ»);

Ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ – 32121458;

Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб'єкта господарювання: Україна, 69091, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Героїв полку «Азов», будинок, 137;
тел: (061) 220-58-10, email: info@teploseti.zp.ua

Місцезнаходження об'єкта/ промислового майданчика №2 Філії Концерну «Міські теплові мережі» Олександрівського району: 69095, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Олександрівський р-н, вул. Шкільна, 2а.

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для існуючого промислового майданчика.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля: відповідно до положень Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», статті 3, планована діяльність не підлягає оцінці впливу на довкілля.

Загальний опис об'єкта (опис виробництва та технологічного устаткування).

Котельня призначена для забезпечення опалення споживачів Олександрівського району м. Запоріжжя. Котельня обладнана трьома котлами ТВГ – 8.

Код 1.А.5.а Інші стаціонарні джерела (включаючи військові)

В виробничому корпусі котельні також проводяться роботи з ремонту обладнання, зварювальні та газорізальні роботи по металу. Згідно з графіком ремонтних робіт в виробничому корпусі проводяться роботи з фарбування трубопроводів гарячої води, насосів та обладнання котельні. Для забезпечення безперебійної роботи електричного обладнання котельня оснащена бензоагрегатом аварійного освітлення, який встановлено в виробничому корпусі котельні. Запобіжні клапана (ЗК) на газопроводі котельні призначені для захисту вихідного газопроводу від підвищення тиску. Стравлювання газу через свічки продування є джерелом утворення технологічних залпових викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря. Стравлювання газу лінії вихідного газопроводу та системи газопроводів до котлів ТВГ-8 через свічку продування здійснюється не одночасно.

Викиди забруднюючих речовин: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть), етантіол (етилмеркаптан), оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксид вуглецю, метан, діоксид вуглецю, азоту (1) оксид [N₂O], діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки, вуглеводні насичені C₁₂-C₁₉ (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець.

Код 6.А. Інші джерела

В виробничому корпусі котельні також проводяться роботи з ремонту обладнання, зварювальні та газорізальні роботи по металу. Згідно з графіком ремонтних робіт в виробничому корпусі проводяться роботи з фарбування трубопроводів гарячої води, насосів та обладнання котельні.

В мехмайстерні проводяться роботи з ремонту обладнання, зварювальні роботи та різка металу. Хімічна лабораторія, яка розташована у споруді котельні, здійснює поточний аналітичний контроль якості теплоносія (води). Лабораторія обладнана витяжною шафою. Слюсарна майстерня котельні обладнана 2-ма верстатами (заточувальний і свердлильним) з повітряним охолодженням для механічної обробки сталевих деталей та інструменту. Технічна поварена сіль доставляється на проммайданчик по мірі необхідності автоскидами і розвантажуються безпосередньо в сольову яму

Викиди забруднюючих речовин: залізо та його сполуки в перерахунку на залізо, манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану, оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксид вуглецю, ксилол, уайт-спірит, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), натрію хлорид (кухонна сіль), азотна кислота, аміак, натрію гідроксид, пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не ввійшли до класу I, в перерахунку на хлористий водень.

Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об'єкта промислового майданчика №2 Філії Концерну «Міські теплові мережі» наведені в табл. 6.1. В табл. 6.1 враховані всі забруднюючі речовини від стаціонарних джерел викидів підприємства.

Відомості щодо
виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
Таблиця 6.1

Порядк овий номер	Забруднююча речовина		Факти- чний обсяг викидів *, т/рік	Потенцій- ний обсяг Викидів, т/рік	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік, т/рік
	код	найменування			
1	2	3	4	5	6
1.	01007	Ртуть та її сполуки (в перерахунку на ртуть)	-	0,000	0,0003
2.	01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,051	0,001	0,1
3.	01104	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,005	0,000	0,005
4.	04001	Оксиди азоту(у перерахунку на діоксид азоту[NO+NO2])	263,950	10,128	1,0
5.	05001	Сірки діоксид	16,729	0,456	1,5
6.	06000	Оксид вуглецю	588,960	5,291	1,5

7.	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	22,920	0,599	3,0
8.	-	Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	-	0,783	-
9.	04003	Аміак	-	0,000	1,5
10.	04004	Азотна кислота	0,005	0,001	0,2
11.	11030	Ксилол	0,119	0,113	0,9
12.	15003	Водню хлорид (соляна кислота) у перерахунку на HCl		0,000	
13.	-	Уайт-спірит	-	0,113	-
14.	-	Натрію гідроксид (натр їдкий, сода каустична)	-	0,000	-
15.	-	Етантіол (Етилмеркаптан)	-	0,000	-
16.	-	Натрію хлорид (кухонна сіль)	-	0,000	-
17.	12000	Метан	60,442	0,413	10
18.	07000	Вуглецю діоксид	342 377,742	8549,240	500
19.	04002	Азоту (1) оксид [N2O]	0,593	0,016	0,1
Усього для об'єкта/промислового майданчика			-	8567,154	-
Перелік найбільш поширених забруднюючих речовин					
1	2	3	4	5	6
1	04001	Оксиди азоту(у перерахунку на діоксид азоту[NO+NO2])	263,950	10,128	1,0
2	05001	Сірки діоксид	16,729	0,456	1,5
3	06000	Оксид вуглецю	588,960	5,291	1,5
4	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	22,920	0,599	3,0
Усього			-	16,474	-

Перелік небезпечних забруднюючих речовин					
1	2	3	4	5	6
1	01007	Ртуть та її сполуки (в перерахунку на ртуть)		0,000	0,0003
2	01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,051	0,001	0,1
3	01104	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,005	0,000	0,005
4	11030	Ксилол	0,119	0,113	0,9
5	15003	Водню хлорид (соляна кислота) у перерахунку на HCl		0,000	
Усього			-	0,114	-
Перелік інших забруднюючих речовин які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об'єкта/ промислового майданчика					
1	2	3	4	5	6
1	12000	Метан	60,442	0,413	10
2	04003	Аміак	-	0,000	1,5
3	04004	Азотна кислота	0,005	0,001	0,2
4	-	Уайт-спірит		0,113	-
5	-	Натрію гідроксид (натр їдкий, сода каустична)		0,000	-
6	-	Етантіол (Етилмеркаптан)		0,000	-
7	-	Натрію хлорид (кухонна сіль)		0,000	-
8	-	Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець		0,783	-
Усього				1,310	
Перелік забруднюючих речовин, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених міст					
1	2	3	4	5	6
1	07000	Вуглецю діоксид	342 377,742	8549,240	500
2	04002	Азоту (1) оксид [N2O]	0,593	0,016	0,1
Усього				8549,256	-

Характеристика установок очистки газів наведена в таблиці 6.4.

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта / промислового майданчика та дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок) наведено у таблицях 6.7, 6.8.

Характеристика установок очистки наведені в таблиці 6.4.

Таблиця 6.4

Н о м е р д ж е р е л а в и к и д у	Найменування ГОУ	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка			Сту пен ь очи ще ння	Назва та тип установки очистки газу	На вході в ГОУ			На виході з ГОУ			Ст уп ін ь оч и ще н ня га зу, %
		С А S N / С А S	ко д	Наймен уван ня			об'єм на вitra та газоп илово го поток у, м³/с	масо- ва концен трація, мг/м³	Ма сова вitra ата, г/с	об'єм на вitra та газоп илово го поток у, м³/с	масов а конце нтраці я, мг/м³	масо ва вitra ата, г/с	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
На проммайданчику газоочисне обладнання не встановлено													

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта/промислового майданчика наведені в таблиці 6.7.

Таблиця – 6.7

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятьковими знаками
код	найменування	
1	2	3
00000	Усього для об'єкта/промислового майданчика	8567,154
01007	Ртуть та її сполуки (в перерахунку на ртуть)	0,000
01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,001
01104	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,000
04001	Оксиди азоту(у перерахунку на діоксид азоту[NO+NO2])	10,128
05001	Сірки діоксид	0,456
06000	Оксид вуглецю	5,291
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,599
-	Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	0,783
04003	Аміак	0,000
04004	Азотна кислота	0,001
11030	Ксилол	0,113
15003	Водню хлорид (соляна кислота) у перерахунку на HCl	0,000
-	Уайт-спірит	0,113
-	Натрію гідроксид (натр їдкий, сода каустична)	0,000
-	Етантіол (Етилмеркаптан)	0,000
-	Натрію хлорид (кухонна сіль)	0,000
12000	Метан	0,413

07000	Вуглецю діоксид	8549,240
04002	Азоту (1) оксид [N2O]	0,016

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок) наведені в таблиці 6.8.
Таблиця – 6.8

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування(установки)

Інші стаціонарні джерела (включаючи військові) Код 1.A.5.a

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	8566,926
01007	Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть)	0.000
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,599
04001	Оксиди азоту(у перерахунку на діоксид азоту[NO+NO2])	10,128
05001	Сірки діоксид	0,456
06000	Оксид вуглецю	5,291
12000	Метан	0,413
07000	Діоксид вуглецю	8549,240
04002	Азоту (1) оксид [N2O]	0,016
-	Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	0,783
-	Етантіол (Етилмеркаптан)	0.000

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування(установки)

Інші джерела код 6.A

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	0,228
01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,001

01104	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,000
11030	Ксилол	0,113
-	Уайт-спірит	0,113
-	Натрію хлорид (кухонна сіль)	0,000
-	Натрію гідроксид (натр їдкий, сода каустична)	0,000
15003	Водню хлорид (соляна кислота) у перерахунку на HCl	0,000
04004	Азотна кислота	0,001
04003	Аміак	0,000

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

Заходи щодо досягнення встановлених нормативів гранично допустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин-заходи не передбачаються;

Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів гранично допустимих викидів у процесі виробництва– заходи не передбачаються;

Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря – заходи не передбачаються;

Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан - заходи не передбачаються, так як підприємство не планує припинення діяльності;

Заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря- заходи не передбачаються;

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах-заходи не передбачаються;

Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в залежності від виробництв, технологічного устаткування - заходи відсутні.

Таблиця 10.1.Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті - схемі	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис. грн.	Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин після впровадження заходу, т/рік
1	2	3	4	5	6
Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачаються					

Таблиця 10.2. Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря

Найменування об'єкта підвищеної небезпеки	Місце знаходження об'єкта підвищеної небезпеки	Найменування, маса, категорія речовини чи групи речовин, що тимчасово або постійно використовуються, переробляються, виготовляються, транспортуються, зберігаються на об'єкті	Індивідуальна назва, клас небезпечних речовин та категорія небезпеки, за якими проводилася ідентифікація об'єкта	Найменування забруднюючих речовин, які у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру можуть надійти в атмосферне повітря	Найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації	Найменування ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації
1	2	3	4	5	6	7
Заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря відсутні						

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів.

На промисловому майданчику №2 філії Концерну «Міські теплові мережі» відсутні природоохоронні заходи щодо скорочення викидів.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами законодавству (висновки за результатами порівняльної характеристики фактичних обсягів викидів із затвердженими нормативами гранично допустимих викидів та розрахунків розсіювання).

Аналізуючи характеристику фактичних обсягів викидів із затвердженими нормативами гранично допустимих викидів стаціонарних джерел від промислового майданчика №2 філії Концерну «Міські теплові мережі» можна зробити висновок, про відсутність перевищення викидів забруднюючих речовин відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №309 від 27.06.2006р. «Про затвердження нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел» у межах встановлених державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць згідно Наказу МОЗ України від 10.05.2024 № 813. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів встановлюються відповідають вимогам законодавства.